Nooddouches

Nooddouche vrijstaand in box

De nooddouche vrijstaand in box met platformbediening voor vloermontage is specifiek ontwikkeld als binnenopstelling. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.




Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN UITWENDIG	850 x 850 x 2.259 mm, LxBxH
GEWICHT	35 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1336-A
AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN	
WATER INVOER	G1" 1/4
MINIMALE WATERDRUK	2 kg / m^2 (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT BIJ MINIMALE WATERDRUK	60 liter/minuut
ACTIVATIE/BEDIENING	
ACTIVERING LICHAAMSDOUCHE	PLATFORM ROOSTER
CONSTRUCTIE MATERIALEN	
PLATFORM VLOERFRAME	GEGALVANISEERD STAAL
LEIDINGWERK & FITTINGS	GEGALVANISEERD STAAL
DOUCHEKOP	KUNSTSTOF
BOX AFSCHEIDING	KUNSTSTOF
STANDAARD AFWERKING	EPOXY COATING
BEDIENINGSAFSLUITER	KOGELKRAAN
NOODDOUCHE FILTER	RVS
TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5°C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35°C
GARANTIE & LEVERTIJD	
GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 20 WERKDAGEN
BELANGRIJKE INFORMATIE	
PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

Nooddouches

Nooddouche vrijstaand in box 1100/451

Tekening



Houtkopersstraat 28 | 3334 KD Zwijndrecht | Tel. 078-625 52 10 | info@bumax.nl
www.bumax.com