

Nooddouches

RVS Tankdouche 350 liter | TS350

Tankdouche voor gebruik in “niet gevaarlijke omgevingen” is speciaal ontwikkeld voor locaties waar een constante toevoer van water niet kan worden gegarandeerd.

Door middel van de optie verwarming is de tankdouche vorstvrij en levert hij aangenaam verwarmd water.



Specificaties






AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN UITWENDIG	1.445 x 1.125 x 3.589 mm, LxBxH
WATERTANK	350 liter
GEWICHT	150 kg
ARTIKELNUMMER	P95-2001-A
TESTNORMEN	
PRODUCTNORM	EN 15154 & ANSI Z359.1-2014
AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN	
WATER INVOER	1" BSP
MINIMALE WATERDRUK	0,5 to 60 Bar G
MINIMALE CAPACITEIT BIJ MINIMALE WATERDRUK	TANKDOUCHE - 76 liter/minuut, OOGDOUCHE - 12 liter/minuut
ACTIVATIE/BEDIENING	
ACTIVERING TANKDOUCHE	PANIEK DUWSTANG, RVS RODE POEDERCOATING
ACTIVERING OOGDOUCHE	OPENEN DEKSEL OOGDOUCHE
CONSTRUCTIE MATERIALEN	
DOUCHEKOP	ABS - GEEL
LEIDINGWERK & FITTINGS	uPVC & RVS
BEDIENINGSAFSLUITER	RVS
OVERLOOP	40 mm uPVC
VLOTTERAFSLUITER	2 X 3/4" RVS
WATERTANK	HOOGWAARDIG GLASVEZELVERSTERKT KUNSTSTOF, GROEN
FRAME	RVS
DUWSTANG VOOR ACTIVERING	RVS VOORZIEN VAN RODE POEDERCOATING
TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	-25°C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	55°C
STANDAARD MEEGELEVERD	
VISUELE WATERNIVEAU METER	INDICATOR
TESTHENDEL	RVS VOORZIEN VAN RODE POEDERCOATING
GARANTIE & LEVERTIJD	
GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 4-6 WERKWEEKEN
BELANGRIJKE INFORMATIE	
PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

Nooddouches

RVS Tankdouche 350 liter | TS350

Optioneel leverbaar

VERWARMING	
2,5 KW VERWARMING (INGESTELD OP 18°C	P95-2021-A
MET DIGITALE TEMPERATUURDISPLAY, INGEBOUWDE WATER- EN SPANNINGSALARM	
VERLICHTING	
LED VERLICHTING MET NOODSTROOM ACCU	P95-2006-A
ACCESSOIRES	
VOETBEDIENING VOOR DE TANKDOUCHE	P95-2007-A
OPVANGBAK VOOR TANKDOUCHE	P95-2008-A
RVS THERMOMETER 150 mm	P95-2010-A
GLASVEZEL VERSTERKTE KUNSTOF PANELEN, 3 ZIJDEN	P95-2016-A
OOGDOUCHE AAN DE BINNENZIJD VAN TANKDOUCHE GEMONTEERD	P95-2017-A
VOETBEDIENING VOOR DE OOGDOUCHE	P95-2018-A
PVC LAMELLEN GORDIJN	P95-2019-A
DETECTIE	
MELDINGSSCHAKELAAR T.B.V. NOODDOUCHE	P95-2002-A
MELDINGSSCHAKELAAR T.B.V. OOGDOUCHE	P95-2003-A
OPTISCH EN AKOUSTISCH ALARM BIJ GEBRUIK TANKDOUCHE	P95-2004-A
WEINIG WATER ALARM	P95-2005-A

				
Verwarmingselement	LED verlichting	Voetbediening tankdouche	Opvangbak voor tankdouche met afvoer	RVS thermometer
				
Glasvezelversterkte kunststof panelen	Oogdouche met deksel	Voetbediening oogdouche	PVC lamellen gordijn	Meldingsschakelaar
				
Optisch en akustisch alarm	Weinig water alarm			

