

Veiligheidskasten

Stalen veiligheidskast VK 115

De stalen veiligheidskast VK 115 is geschikt voor de opslag van verpakte chemicaliën en schadelijke stoffen conform de PGS 15 in Nederland.

De veiligheidskast komt standaard met verzinkte opvanglegborden met roosterafdekking op alle niveaus. Bij lekkage staan je verpakkingen niet in de gelekte vloeistof. Bovendien heeft de bodemlekkbak een opvangvolume van 30 liter! Waardoor je ook 20 en 25 liter verpakkingen mag opslaan.



Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN UITWENDIG	920 x 400 x 1.150 mm, LxBxH
AFMETINGEN INWENDIG	914 x 394 x 1.100 mm, LxBxH
DEUR(EN)	DUBBELE DEUREN
OPSLAGCAPACITEIT	250 liter
GEWICHT	40 kg
ARTIKELNUMMER	B80-6600-A
TESTNORMEN	
CONFORM	PGS 15
GESCHIKT VOOR ADR KLASSEN	1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 EN 9 REKENING HOUDEND MET DE ONDERGRENZEN
CONSTRUCTIE	
MATERIAAL	STAAL
KLEUR	RAL 7035 LICHTGRIJS
VENTILATIE OPENINGEN	BOVENZIJD EN ONDERZIJD DEUREN
SOKKEL	VAST
DEUREN	
UITVOERING	DUBBELE DEUREN
AFSLUITBAAR	CILINDERSLOT MET 2 SLEUTELS
HANDGREEP	KUNSTSTOF
KLEUR	RAL 1018 ZINKGEEL
INTERIEUR	
OPVANGLEGBORDEN	2 STUKS MET ROOSTER
VERSTELBAAR INTERIEUR	PER 25 mm IN HOOGTE
DRAAGVERMOGEN	60 kg VERDEELDE LAST
OPVANGLEGBORD(EN)	15 liter MET ROOSTER
BODEMOPVANGBAK	30 liter MET ROOSTER
AFWERKING	VERZINKT
GARANTIE & LEVERTIJD	
GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	1 - 2 WERKDAGEN

Stalen veiligheidskast VK 115

Tekening

