BUMAX

Veiligheidskasten

Stalen veiligheidskast VK 195



De stalen veiligheidskast VK 195 is geschikt voor de opslag van verpakte chemicaliën en schadelijke stoffen conform de PGS 15 in Nederland.

De veiligheidskast komt standaard met verzinkte opvanglegborden met roosterafdekking op alle niveaus. Bij lekkage staan je verpakkingen niet in de gelekte vloeistof. Bovendien heeft de bodemlekbak een opvangvolume van 30 liter! Waardoor je ook 20 en 25 liter verpakkingen mag opslaan.

Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN UITWENDIG	920 x 400 x 1.950 mm, LxBxH
AFMETINGEN INWENDIG	914 x 394 x 1.825 mm, LxBxH
DEUR(EN)	DUBBELE DEUREN
OPSLAGCAPACITEIT	250 liter
GEWICHT	76 kg
ARTIKELNUMMER	B80-6600-A
TESTNORMEN	
CONFORM	PGS 15
GESCHIKT VOOR ADR KLASSEN	1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 EN 9 REKENING HOUDEND MET DE ONDERGRENZEN
CONSTRUCTIE	
MATERIAAL	STAAL
KLEUR	RAL 7035 LICHTGRIJS
VENTILATIE OPENINGEN	BOVENZIJDE EN ONDERZIJDE DEUREN
SOKKEL	VAST
DEUREN	
UITVOERING	DUBBELE DEUREN
AFSLUITBAAR	CILINDERSLOT MET 2 SLEUTELS
HANDGREEP	KUNSTSTOF
KLEUR	RAL 1018 ZINKGEEL
INTERIEUR	
OPVANGLEGBORDEN	3 STUKS MET ROOSTER
VERSTELBAAR INTERIEUR	PER 25 mm IN HOOGTE
DRAAGVERMOGEN	60 kg VERDEELDE LAST
OPVANGLEGBORD(EN)	15 liter MET ROOSTER
BODEMOPVANGBAK	30 liter MET ROOSTER
AFWERKING	VERZINKT
GARANTIE & LEVERTIJD	
GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	1 - 2 WERKDAGEN

Veiligheidskasten

Stalen veiligheidskast VK 195

Tekening



Houtkopersstraat 28 | 3334 KD Zwijndrecht | Tel. 078-625 52 10 | info@bumax.nl
www.bumax.com