

Nooddouches

Nooddouche met lichaams- en oogdouche

De nooddouche met lichaams- en oogdouche voor vloermontage is specifiek ontwikkeld als binnenopstelling. Oogdouche activatie via drukplaat. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.



Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN UITWENDIG	773 x 2.660 mm, BxH
GEWICHT	17 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1310-A
AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN	
WATER INVOER	G1" 1/4
WATER UITVOER	G1" 1/4
MINIMALE WATERDRUK	2 kg / m ² (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT OOGDOUCHE	12 liter/minuut
MINIMALE CAPACITEIT LICHAAMSDOUCHE	60 liter/minuut
ACTIVATIE/BEDIENING	
ACTIVERING OOGDOUCHE	DRUKPLAAT
ACTIVERING LICHAAMSDOUCHE	TREKSTANG
CONSTRUCTIE MATERIALEN	
LEIDINGWERK & FITTINGS	EGALVANISEERD STAAL
OPVANGSCHAAL	KUNSTSTOF
STANDAARD AFWERKING	EPOXY COATING
BEDIENINGSAFSLUITER	KOGELKRAAN
NOODDOUCHE FILTER	RVS
TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5°C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35°C
GARANTIE & LEVERTIJD	
GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 5 - 10 WERKDAGEN
BELANGRIJKE INFORMATIE	
PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

