

Vatenroller 200 litervat - open bodem

Voor het staand transporteren van vaten hebben wij vatenrollers, hiermee transporteer je vaten op een stabiele, veilige manier, op de werkvloer of werkplaats.

Vatenroller gelaste staalconstructie, kruisverbinding naar onder gebogen Ø 420 mm, buitenring Ø 610 mm. Gepoedercoat in blauw RAL 5007. Aanschroefbare duwbeugel met ogen voor spanband. 4 Zwenkwielen van polyamide waarvan 2 stuks geremd uitgevoerd, naven met glijlagers.



Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT

TOTALE BREEDTE (INWENDIG)	Ø 420 / Ø 610 mm
TOTALE HOOGTE	914 mm
DRAAGVERMOGEN	250 kg
VATINHOUD	60 / 200 liter
GEWICHT	15.6 kg
ARTIKEL NUMMER	B69-6301-B

CONSTRUCTIE

MATERIAAL	GELASTE STAALCONSTRUCTIE
CONSERVERING	GEPOEDERCOAT IN RAL 5007, BLAUW
WIELEN	4 ZWENKWIELEN, 2 STUKS MET REM, POLYAMIDE
WIELMAAT	80 mm x 35 mm

Bumax B.V.
Houtkopersstraat 28
3334 KD Zwijndrecht, Nederland
Email: info@bumax.com
Tel: +31 (0)78 625 52 10