

Kunststof lekbak voor palletstelling - 2.200 mm

Gevaarlijke stoffen moeten boven een lekbak worden opgeslagen om bodemverontreiniging te voorkomen. Daarnaast worden lekkages in de lekbak opgevangen en hou je de werkvloer schoon.

De kunststof lekbak is speciaal ontworpen voor de opslag van agressieve vloeistoffen zoals zuren, logen en andere bijtende vloeistoffen. Gevaarlijke stoffen van andere ADR klassen kunnen ook boven de lekbak geplaatst worden. De lekbak is gemaakt van rotatiegevormd UV-stabiel geel polyethyleen.



Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT

LENGTE	2.180 mm
BREEDTE	1.300 mm
HOOGTE	575 mm
STELLINGBREEDTE	2.200 mm
BELASTING MAXIMAAL	2.500 kg
CAPACITEIT OPVANGBAK	1.050 liter
ARTIKEL NUMMER	P90-1001-A

CONSTRUCTIE

MATERIAAL	POLYETHYLEEN (PE)
MATERIAAL ROOSTER	-
KLEUR OPVANGBAK	GEEL
CONFORM	PGS 15

Bumax B.V.
Houtkopersstraat 28
3334 KD Zwijndrecht, Nederland
Email: info@bumax.com
Tel: +31 (0)78 625 52 10