

Lichaamsdouche zonder afsluiter

Wandmontage

De lichaams nooddouche voor wandmontage is specifiek ontwikkeld als binnenopstelling. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.



Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT

AFMETINGEN UITWENDIG	450 x 91 mm, L x H
GEWICHT	5 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1315-A

AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN

WATER INVOER	G3/4"
MINIMALE WATERDRUK	2 kg / m ² (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT BIJ MINIMALE WATERDRUK	60 liter / minuut

ACTIVATIE/BEDIENING

ACTIVERING LICHAAMSDOUCHE	VIA KRAAN
---------------------------	-----------

CONSTRUCTIE MATERIALEN

LEIDINGWERK & FITTINGS	GEGALVANISEERD STAAL
DOUCHEKOP	KUNSTSTOF
STANDAARD AFWERKING	EPOXY COATING

TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR

MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5 °C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35 °C

GARANTIE & LEVERTIJD


GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 20 WERKDAGEN

BELANGRIJKE INFORMATIE

PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

Lichaams nooddouche voor wandmontage
1100/145

TEKENING



Bumax B.V.
Houtkopersstraat 28
3334 KD Zwijndrecht, Nederland
Email: info@bumax.com
Tel: +31 (0)78 625 52 10