
Knijp oogdouche enkel met sproeikop 45°

Bladmontage



De knijp oogdouche enkel voor bladmontage is specifiek ontwikkeld als binnenopstelling. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.

Specificaties


AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN UITWENDIG	70 x 337 mm, BxH
GEWICHT	2 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1309-A
AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN	
WATER INVOER	G 3/8”
MINIMALE WATERDRUK	2 kg / m² (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT BIJ MINIMALE WATERDRUK	6 liter / minuut
ACTIVATIE/BEDIENING	
ACTIVERING OOGDOUCHE	HANDBEUGEL MET VASTZET KNOP
CONSTRUCTIE MATERIALEN	
SPROEIKOP EN BODY	PLASTIC EN MESSING
FLEXIBELE SLANG	RVS, 1.5 m
STANDAARD AFWERKING	EPOXY COATING
BEDIENINGSAFSLUITER	RVS VENTIEL
OOGDOUCHE FILTER	RVS
TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5 ºC
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35 ºC
GARANTIE & LEVERTIJD	
GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 1-2 WERKDAGEN
BELANGRIJKE INFORMATIE	
PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

Product Datablad

Knijp oogdouche enkel met sproeikop 45°

1100/330X

TEKENING



Bumax B.V.
Houtkopersstraat 28
3334 KD Zwijndrecht, Nederland
Email: info@bumax.com
Tel: +31 (0)78 625 52 10