

Nooddouche met lichaams- en oogdouche Vloermontage

De nooddouche met lichaams- en oogdouche voor vloermontage is specifiek ontwikkeld als binnenopstelling. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.



Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT

AFMETINGEN UITWENDIG	773 x 2.660 mm, BxH
GEWICHT	17 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1310-A

AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN

WATER INVOER	G 1"1/4
WATER UITVOER	G 1"1/4
MINIMALE WATERDRUK	2 kg / m ² (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT OOGDOUCHE	12 liter / minuut
MINIMALE CAPACITEIT LICHAAMSDOUCHE	60 liter / minuut

ACTIVATIE/BEDIENING

ACTIVERING OOGDOUCHE	DRUKPLAAT
ACTIVERING LICHAAMSDOUCHE	TREKSTANG

CONSTRUCTIE MATERIALEN

LEIDINGWERK & FITTINGS	GEGALVANISEERD STAAL
OPVANGSCHAAL	KUNSTSTOF
STANDAARD AFWERKING	EPOXY COATING
BEDIENINGSAFSLUITER	KOGELKRAAN
NOODDOUCHE FILTER	RVS

TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR

MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5 °C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35 °C

GARANTIE & LEVERTIJD

GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 1-2 WERKDAGEN

BELANGRIJKE INFORMATIE

PLAATSING EN AANSLUITEN	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

