

Nooddouches

Mobiele nooddouche 15 liter

De nooddouche met RVS tank is voorzien van een knijpdouche met enkele sproeikop, specifiek ontwikkeld voor mobiele inzet op werklocaties waar geen stromend water beschikbaar is. Inclusief manometer en overdruk beveiliging. Deze nooddouche is conform de EN en ANSI richtlijnen.



Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN UITWENDIG	228 x 732 mm, BxH
GEWICHT	19 kg
ARTIKELNUMMER	P95-1314-A
AANSLUITINGEN EN INSTELLINGEN	
WATER INVOER	VIA AFSLUITBAAR DEKSEL
MINIMALE TANKDRUK	6 kg / m ² (bar g)
MINIMALE CAPACITEIT BIJ MINIMALE WATERDRUK	6 liter/minuut
ACTIVATIE/BEDIENING	
ACTIVERING NOODDOUCHE	HANDGREEP MET VASTZET KNOP
CONSTRUCTIE MATERIALEN	
WATERTANK	RVS
HANDGREEP EN BODEM	KUNSTSTOF
FLEXIBELE SLANG	RVS, 1.5 m
BEDIENINGSAFSLUITER	RVS VENTIEL
OOGDOUCHE FILTER	RVS
TOEGELATEN OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	5°C
MAXIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	35°C
GARANTIE & LEVERTIJD	
GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 1-2 WERKDAGEN
BELANGRIJKE INFORMATIE	
PLAATSING EN AANSLUITEN	N.V.T.
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

